



# RUMPEL Kunststofftechnik

**fantastecArt®**

Systembausteine mit Klick

Konstruktion, Entwicklung, Kunststoffspritzguss, Tampondruck, Montage von Bauteilen

Tel.: 02265/981290 - Fax: 02265/9899200 - www.rumpel-kst.de

e-mail: info@fantastecart.de oder info@rumpel-kst.de


## Standard-Kunststoff-Kabelverschraubung mit PG Gewinde

Zum Einführen von Kabeln und Leitungen in Gehäusen.  
Große variable Klemmbereiche, optimale Zugentlastung.

### Material

Doppelnippel und Druckschraube: Spezial Polyamid  
Dichtring: Neoprene

Schutzart: IP 68  
Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C



Gewinde	Artikelnummer			Höhe	Gew.Länge	SW	Klemmbereich	VPE	Min. Abn.
PG	Grau 7001	LGrau 7035	Schwarz 9005	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
PG-07	6607SG	6607LG	6607SW	23,9	7,5	15	6,5 – 3,0	100	100
PG-09	6609SG	6609LG	6609SW	27,7	10,0	19	8,0 – 4,0	50	50
PG-11	6611SG	6611LG	6611SW	29,0	10,0	22	10,0 – 5,0	50	50
PG-13,5	6613SG	6613LG	6613SW	29,2	10,0	24	12,0 – 6,0	50	50
PG-16	6616SG	6616LG	6616SW	32,8	10,0	27	14,0 – 10,0	50	50
PG-21	6621SG	6621LG	6621SW	37,9	10,0	33	18,0 – 13,0	25	25
PG-29	6629SG	6629LG	6629SW	40,7	10,5	42	25,0 – 18,0	20	20
PG-36	6636SG	6636LG	6636SW	51,3	16,0	53	32,0 – 22,0	10	10
PG-42	6642SG	6642LG	6642SW	53,5	14	60	38,0 – 32,0	10	10
PG-48	6648SG	6648LG	6648SW	55,0	14	66	44,0 – 37,0	10	10

Stand: 10.09 . Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer!