



RUMPEL Kunststofftechnik

fantastecArt®

Systembausteine mit Klick

Konstruktion, Entwicklung, Kunststoffspritzguss, Tampondruck, Montage von Bauteilen

Tel.: 02265/981290 - Fax: 02265/9899200 - www.rumpel-kst.de

e-mail: info@fantastecart.de oder info@rumpel-kst.de



Kunststoff-Kabelverschraubung mit PG Gewinde

Zum Einführen von Kabeln und Leitungen in Gehäusen.
Variable Klemmbereiche, optimale Zugentlastung.
UL und CSA Zulassung.

Material

Doppelnippel und Druckschraube:
Dichtring:


Spezial Polyamid
Neoprene

Schutzart:

IP 68

Temperaturbereich:

-40 °C bis +120 °C



Gewinde	Artikelnummer			Höhe	Gew.Länge	SW	Klemmbereich	VPE	Min. Abn.
PG	Grau 7001	LGrau 7035	Schwarz 9005	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
PG-07	6507SG	6507LG	6507SW	23,9	8,0	15	6,5 - 3,0	100	100
PG-09	6509SG	6509LG	6509SW	27,7	8,0	19	8,0 - 4,0	50	50
PG-11	6511SG	6511LG	6511SW	29	8,0	22	10,0 - 5,0	50	50
PG-13,5	6513SG	6513LG	6513SW	29,2	9,0	24	12,0 - 6,0	50	50
PG-16	6516SG	6516LG	6516SW	32,8	10,0	27	14,0 - 10,0	50	50
PG-21	6521SG	6521LG	6521SW	37,9	11,0	33	18,0 - 13,0	25	25
PG-29	6529SG	6529LG	6529SW	40,7	11,0	42	25,0 - 18,0	20	20
PG-36	6536SG	6536LG	6536SW	51,3	13,0	53	32,0 - 22,0	10	10
PG-42	6542SG	6542LG	6542SW	53,5	13,0	60	38,0 - 30,0	10	10
PG-48	6548SG	6548LG	6548SW	55	14,0	65	44,0 - 34	10	10

Stand: 10.09 . Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer!