



RUMPEL Kunststofftechnik

fantastecArt®

Systembausteine mit Klick

Konstruktion, Entwicklung, Kunststoffspritzguss, Tampondruck, Montage von Bauteiler

Tel.: 02265/981290 - Fax: 02265/9899200 - www.rumpel-kst.de

e-mail: info@fantastecart.de oder info@rumpel-kst.de

Kunststoff-Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde

Zum Einführen von Kabeln und Leitungen in Gehäusen.
Variable Klemmbereiche, optimale Zugbelastung.
VDE, UL und CSA Zulassung.

Material

Doppelnippel und Druckschraube:
Dichtring:


Spezial Polyamid
Neoprene

Schutzart:

IP 68

Temperaturbereich:

-40 °C bis +120 °C



Gewinde	Artikelnummer			Höhe	Gew.Länge	SW	Klemmbereich	VPE	Min. Abn.
metrisch	Grau 7001	LGrau 7035	Schwarz 9005	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
M12x1,5	6112SG	6112LG	6112SW	23,9	8,0	15	6,5 - 3,0	100	100
M16x1,5	6116SG	6116LG	6116SW	29,0	8,0	19	8,0 - 4,0	50	50
M20x1,5	6120SG	6120LG	6120SW	29,2	10,0	24	12,0 - 6,0	50	50
M25x1,5	6125SG	6125LG	6125SW	37,9	8,0	29	17,0 - 11,0	25	25
M32x1,5	6132SG	6132LG	6132SW	40,7	10,0	36	21,0 - 15,0	20	20
M40x1,5	6140SG	6140LG	6140SW	51,3	10,0	46	28,0 - 19,0	10	10
M50x1,5	6150SG	6150LG	6150SW	53,5	18,0	60	38,0 - 30,0	10	10
M63x1,5	6163SG	6163LG	6163SW	55,0	18,0	65	44,0 - 34,0	10	10

Stand: 10.09 Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer!