



# RUMPEL Kunststofftechnik



Systembausteine mit Klick

Konstruktion, Entwicklung, Kunststoffspritzguss, Tampondruck, Montage von Bauteilen

Tel.: 02265/981290 - Fax: 02265/9899200 - www.rumpel-kst.de

e-mail: info@fantastecart.de oder info@rumpel-kst.de


## Standard-Kunststoff-Kabelverschraubung mit metrischem Gewinde

Zum Einführen von Kabeln und Leitungen in Gehäusen.  
Große variable Klemmbereiche, optimale Zugentlastung.

### Material

Doppelnippel und Druckschraube: Spezial Polyamid  
Dichtring: Neoprene

Schutzart: IP 68  
Temperaturbereich: -40 °C bis +120 °C



Gewinde	Artikelnummer			Höhe	Gew.Länge	SW	Klemmbereich	VPE	Min. Abn.
metrisch	Grau 7001	LGrau 7035	Schwarz 9005	mm	mm	mm	mm	Stück	Stück
M12x1,5	6012SG	6012LG	6012SW	23,9	10,0	15	6,5 - 3,0	100	100
M16x1,5	6016SG	6016LG	6016SW	29,0	10,0	22	10,0 - 5,0	50	50
M20x1,5	6020SG	6020LG	6020SW	29,2	10,0	24	12,0 - 6,0	50	50
M25x1,5	6025SG	6025LG	6025SW	37,9	10,5	33	18,0 - 13,0	25	25
M32x1,5	6032SG	6032LG	6032SW	40,7	16,0	42	25,0 - 18,0	20	20
M40x1,5	6040SG	6040LG	6040SW	51,3	18,0	53	32,0 - 24,0	10	10
M50x1,5	6050SG	6050LG	6050SW	53,5	18,0	60	38,0 - 32,0	10	10
M63x1,5	6063SG	6063LG	6063SW	55,0	18,0	66	44,0 - 37,0	10	10

Alle Angaben ohne Gewähr. Keine Haftung für Druckfehler und Irrtümer!